



# 338 Lapua Magnum

Fiche rechargement

**Sako TRG42, longueur canon 690 mm, 4 rayures au pas de 10 pouces**

Etuis : Ruag Recalibrage : partiel Amorce : Winchester LRM Sertissage : non

Projectile : TPM338P242 Poids : 242 grains Longueur cartouche : 93.5 mm VL : 4.4 mm

Charges en grains, vitesses en m/s

POUDRE	CHARGE DE DEPART	VITESSE	CHARGE MAX	VITESSE	CHARGE OPTIMALE
N165	76	820	87	881.8	84.7
N170	83	790.9	95	896.4	NC
N570	84	812.5	93	930	88.2
N560	80	827	88	895	NC
RS80	92	833	100	911	NC

Attention ! Un encuvrage important du canon a été relevé lors des essais avec la poudre N170.

Ces tables de rechargements sont données à titre indicatives et ne sauraient engager la responsabilité de l'auteur.



# 338 Lapua Magnum

Fiche rechargement

**FMR RS1, longueur canon 690 mm, 4 rayures au pas de 10 pouces**

Etuis : NC Recalibrage : NC Amorce : 215M Sertissage : non

Projectile : TPM338TLD Poids : 250 grains Longueur cartouche : 97.78 mm VL : 0.4 mm

Charges en grains, vitesses en m/s

POUDRE	CHARGE DE DEPART	VITESSE	CHARGE MAX	VITESSE	CHARGE OPTIMALE
RS80	99.2	907	101.5	928	100.6

Ces tables de rechargements sont données à titre indicatives et ne sauraient engager la responsabilité de l'auteur.



# 338 Lapua Magnum

Fiche rechargement

**SAKO TRG42 canon LW, longueur canon 71 mm, 5 rayures au pas de 10 pouces**

Etuis : Lapua Recalibrage : complet Amorce : 215M Sertissage : non

Projectile : TPM338TLD Poids : 250 grains Longueur cartouche : 93.5 mm VL : NC

Charges en grains, vitesses en m/s

POUDRE	CHARGE DE DEPART	VITESSE	CHARGE MAX	VITESSE	CHARGE OPTIMALE
RS80	95.5	852	98.9	905	

Ces tables de rechargements sont données à titre indicatives et ne sauraient engager la responsabilité de l'auteur.