



308 Winchester

Fiche rechargement

FMR RS1 canon Lothar Walther, longueur canon 600 mm, 4 rayures au pas de 10 pouces

Etuis : Lapua Recalibrage : partiel Amorce : WLR Sertissage : non

Projectile : TPM308P166 Poids : 166 grains Longueur cartouche : 71 mm VL : 3.4 mm

Charges en grains, vitesses en m/s

POUDRE	CHARGE DE DEPART	VITESSE	CHARGE MAX	VITESSE	CHARGE OPTIMALE
RS52	42	805.5	45	851	NC
RS50	42	772	45.5	836	NC
N140	41	767.7	44.3	836.2	NC
N540	42	792	45	850.3	NC
N150	42	780.5	45	822.6	44.4
N550	44	759	49 (poudre tassée)	822.1	47.7
Tu3000	35	726.2	40	794.2	NC
Tu5000	40	744	43.5 (poudre tassée)	755.9	NC

Ces tables de rechargements sont données à titre indicatives et ne sauraient engager la responsabilité de l'auteur.



308 Winchester

Fiche rechargement

Tikka T3 Varmint, longueur canon 600 mm, 4 rayures au pas de 11 pouces

Etuis : Geco Recalibrage : total Amorce : CCI Sertissage : non

Projectile : TPM308P166 Poids : 166 grains Longueur cartouche : 71 mm VL : 6.1 mm

Charges en grains, vitesses en m/s

POUDRE	CHARGE DE DEPART	VITESSE	CHARGE MAX	VITESSE	CHARGE OPTIMALE
RS52	38	694.8	41.5	779.2	NC

Ces tables de rechargements sont données à titre indicatives et ne sauraient engager la responsabilité de l'auteur.



308 Winchester

Fiche rechargement

SAKO TRG22 , longueur canon 660 mm, 4 rayures au pas de 11 pouces

Etuis : Lapua Recalibrage : total Amorce : 210M Sertissage : non

Projectile : TPM308XTLD Poids : 178 grains Longueur cartouche : 78.5 mm VL : 0.3 mm

Charges en grains, vitesses en m/s

POUDRE	CHARGE DE DEPART	VITESSE	CHARGE MAX	VITESSE	CHARGE OPTIMALE
RS50	44.5	810	46	835	45.6

Ces tables de rechargements sont données à titre indicatives et ne sauraient engager la responsabilité de l'auteur.